



ミュージアム照明 レンタルサービス
調光・調色カッタースポット/狭角
型番 / SSP-091



器具仕様

構造

LED/電源内蔵

灯具 アルミダイカスト/アルミ押出

100V 配線ダクトプラグ用

水平回転角度 360° / 首振り角度 107°

ON/OFF スイッチ付き

個別調光範囲 5~100%

光学

LED 寿命 40000 時間

配光 /26° (3000K)


平均演色評価数 Ra95 (3000K~4000K)

LED 色温度 2700K~5700K

安全

落下防止ワイヤー

ダブルロック配線ダクトプラグ



器具定格

入力電圧 :	AC100V (JIS 規格配線ダクトレール)
消費電力 :	18W
皮相電力 :	30VA
器具本体色 :	白
器具質量 :	1.2kg

ミュージアム照明 レンタルサービス

調光・調色カッタースポット/狭角


型番 / SSP-091



カッター狭角 / (26°)

動かしやすい、緩まずホールドしやすいカッターブレード。

光の大きさや形を展示作品の大きさに合わせて、トリミング機能を活用することで、作品を浮かび上げさせたり、際立たせたり、自在に光の演出ができます。



調色

展示作品や空間に合わせて、電球色（2700K）から昼光色（5700K）まで光の色温度をシームレスに調整可能です。



スイッチ・つまみ

器具の背面に、調光つまみ 調色つまみを配置し、使いやすく繊細な調節を可能にします。

ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りができます。

