

## 美術館・博物館向け照明器具

スポットライト/ケース用照明器具/調光・調色ダウンライト/コントローラー



壁面展示ケース用ウォールウォッシャーに関するお問い合わせやサンプルなどのご要望は  
下記メールアドレスから、またはお電話でお気軽にお問合せください。

アイティーエル株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草 4-4-5 ITLビル  
e-mail: [light@itl-corp.jp](mailto:light@itl-corp.jp)  
tel: 03-5246-4686  
<https://itl-corp.jp/>





アイティーエル株式会社

アイテ一エルでは、作品の魅力を引き出すために平均演色評価指数「Ra95以上」のスポットライトを数多く取り揃えています。

自然な色彩の再現力が高い紫色励起LED仕様と、効率を重視した青色励起LED仕様の本体ユニットが選べます。

相互に交換可能な「ズーム」「カッター」の光学ユニットで構成しています。

■ ズームスポットライト（紫色励起LED 単色・調光）（青色励起LED 単色・調光 / 調色・調光）



# 美術館・博物館向け 展示ケース用照明器具

アイティーエルでは、さまざまな展示ケースに対応し、細やかに光を調節することができる照明器具を取り揃えています。

自然な色彩の再現力が高い紫色励起LED仕様と、効率を重視した青色励起LED仕様の本体ユニットが選べます。

作品に合わせて色温度を調整できる、調色機能の付いた器具も多数用意しています。

## ■ 各種展示ケース用ベース照明



● 紫色励起LED 単色・調光 対応機種 (3000K/3500K/4000K/5000K)



● 青色励起LED 単色・調光 対応機種 (2700K/3000K/3500K/4500K)

● 青色励起LED 調色・調光 対応機種 (2700K~4000K/4500K/5000K)

● 紫色励起LED 調色・調光 対応機種 (2700K~5000K)



## ウォールケース用照明




## ■ウォールケース用 ベース照明

壁面展示ケースなどの大きな展示壁面を均一に照射できる照明器具です。 展示面の高さやケースのサイズによって光を選択できます。 高さ6メートルの壁面にも対応できる器具を取り揃えています。  
下から壁面を照射するロッドアップライトやミュージアムバーライトアッパーを使うことにより、上部からの光による影を解消します。  
(\* サイズは別途カタログをご参照下さい)




## ■ウォールケース用 アクセント照明

55シリーズ 調色・調光 ズームスポットライト  
展示品の魅力をさらに引き立てるためのアクセント用照明器具です。  
55シリーズ 調色・調光 ズームスポットライトは、  
光の色温度と大きさをシームレスに調整することが可能なスポットライトです。



## 3Dスポットライトシリーズ

展示品の細部をピンポイントに照射ができるアクセント用照明器具です。  
3Dスポットライトシリーズはさまざまなグレアカットが可能な光学ユニットと組合せることで「ノイズレス照明」を実現します。






- 紫色励起LED 単色・調光 対応機種 (3000K/3500K/4000K/5000K)
- 青色励起LED 単色・調光 対応機種 (2700K/3000K/3500K/4500K)
- 青色励起LED 調色・調光 対応機種 (2700K～4000K/4500K/5000K)
- 紫色励起LED 調色・調光 対応機種 (2700K～5000K)

※ ズームスポットライト/3Dスポットライトの各品番は、別途カタログをご参照ください。



## 行灯型ケース・覗き型ケース用照明



- 紫色励起LED 単色・調光 対応機種 (3000K/3500K/4000K/5000K)
- 青色励起LED 単色・調光 対応機種 (2700K/3000K/3500K/4500K)
- 青色励起LED 調色・調光 対応機種 (2700K～4000K/4500K/5000K)
- 紫色励起LED 調色・調光 対応機種 (2700K～5000K)

※ 覗き型ケース用ロッドライトは1000mm～2000mmまで、ご使用に合わせてカスタム対応が可能です。  
※ ミュージアムバーイトは最長2000mmまで、70mm単位でカスタム対応が可能です。  
お気軽にお問い合わせください。



## 調色・調光 スポットライト/ダウンライト/コントローラー

■ 調色・調光  
スポットライト


基本配光15°の本体に多彩なオプションレンズ  
フィルターを装着することが出来ます。  
(各種レンズフィルターは別途お問い合わせください)

型番：BSSP 001 A2745WP  
消費電力：10W

型番：BSSP 002 C2745WP  
消費電力：17W



調色範囲：2700K～4500K



※写真・寸法はBSSP 001(10W)タイプ

## ■ コントローラー

明るさを調整する調光機能に加え、  
光色を調整する調色機能を備えたコントローラー  
を取り揃えています。  
調光調色ダウンライトと、ケース用照明を組み  
合わせて使うことで、  
空間全体の印象を大きく変えることも可能にな  
ります。



ボリュームコントローラー



アドバンスドコントローラー


■ 調色・調光  
ウォールスポット

ウォールウォッシャーの光を、スポットライト  
の形で実現した器具です。  
電源と調光器を搭載した一体型で、コンパクト  
なサイズで調光と調色を可能にしています。

型番：BSSP 004 A2745WP  
電力：30W



調色範囲：2700K～4500K



※器具ワイドは300mm



※コントローラーの各品番とシステム構成は、別途お問い合わせください。

ダウンライトを組み合わせて使うことにより、空間全体の印象を大きく変えることも可能になります

■ 調色・調光  
ダウンライト


アンチグレアリフレクターを採用し、目に入る  
眩しさを軽減しています。  
別置き電源装置と専用コントローラーとの組み  
合わせで、  
2700K～4500Kまでシームレスに調整するこ  
とが可能です。

## 中角（40°）

型番：BSDL 001A-2745W  
電力：30W



調色範囲：2700K～4500K



取付穴径：Φ100

## ■ LED仕様

## 優れた演色性

演色性を計る一般的な評価基準として平均演色  
評価数「CRI (Color Rendering  
Index)」が用いられています。



太陽光の下とほとんど変わらない色と鮮やかさ  
でモノを照らすことができる紫色励起LEDは、  
自然な色彩の表現力を持っています。

平均演色評価数(R1～R8)がRa97  
と差がなくとも、特殊演色評価数  
(R9～R15)では大きな差があります。

## 紫色励起LED

蛍光体  
(赤色、緑色、青色)

## 青色励起LED

青色透過光  
Blue LED  
蛍光体 (黄色、赤色)

紫色励起LED仕様の照明器具には、ITL製  
UVカットフィルターを装着しています。

